



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

DOP nr: **KIACOLLS1MAX-30042019**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **KIACOLL S1 MAX**
2. Usi previsti: **ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO, CON TEMPO APERTO PROLUNGATO, SCIVOLAMENTO LIMITATO, DEFORMABILE, PER PIASTRELLE IN CERAMICA.**
3. Fabbricante: **Siciliana Gessi Chianetta S.r.l. - Contrada Priolo 92026 Favara (AG) - www.sicilianagessi.com**
4. Mandatario: **nessuno.**
5. Sistemi di VVCP: **sistema 3.**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 15368:2008+A1:2010**
Organismi notificati: **L'ente notificato TECNOLAB SRL, con codice ente 2598, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. CPROD 157/1 del 16/01/2019 con data emissione del 11/03/2019.**
7. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1/A1 _{fl} (WT)	EN 12004:2007+A1:2012
Adesione a trazione iniziale	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	≥ 1,0 N/mm ²	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Rosario Chianetta

Favara, 30/04/2019





2598

19

N. 0925 CPR Ce g n.90/2017 Rev.1

EN 12004:2007+A1:2012

Siciliana Gessi Chianetta S.r.l.

sede legale e produttiva: **Contrada Priolo - 92026 Favara (AG)**

contatti: **+39 0922 32998 – sicilianagessi@gmail.com**

www.sicilianagessi.com

KIACOLL S1 MAX

Nr. DoP: KIACOLLS1MAX-30042019

**ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO, CON TEMPO APERTO PROLUNGATO,
SCIVOLAMENTO LIMITATO, DEFORMABILE, PER PIASTRELLE IN CERAMICA.**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Reazione al fuoco	Classe A1/A1 _{fl} (WT)
Adesione a trazione iniziale	≥ 1,0 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm ²
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	≥ 1,0 N/mm ²
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

