



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

DOP nr: **BIOGEOTHERM-998-1-16102023**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: BIO GEOTHERM
2. Usi previsti: MALTA PRODOTTA IN FABBRICA PER ISOLAMENTO TERMICO PER INTERNI/ESTERNI (T1-CSII-W_c1)
3. Fabbricante: Siciliana Gessi Chianetta S.r.l. - Contrada Priolo 92026 Favara (AG) - www.sicilianagessi.com
4. Mandatario: nessuno.
5. Sistemi di VVCP: sistema 4.
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 998-1:2016
Organismi notificati: nessuno
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Reazione al fuoco Assorbimento d'acqua "c" Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ" Adesione Conducibilità termica (valore tabulato p=50%) "λ _{10,dry,mat} " Durabilità Sostanze pericolose	classe A1 W _c 1 14,7 0,16 N/mm ² – FP = A 0,17 W/mK – T1 NPD vedi SDS	EN 998-1:2016

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Rosario Chianetta

Favara, 16/10/2023





**EN 998-1:2016
23**

Siciliana Gessi Chianetta S.r.l.

sede legale e produttiva: Contrada Priolo - 92026 Favara (AG)

contatti: +39 0922 32998 – sicilianagessi@gmail.com

www.sicilianagessi.com

BIO GEOTHERM

Nr. DoP: BIOGEOTHERM-998-1-16102023

**MALTA PRODOTTA IN FABBRICA PER ISOLAMENTO TERMICO
PER INTERNI/ESTERNI (T1-CSII-W_c1)**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Reazione al fuoco	classe A1
Assorbimento d'acqua "c"	W _c 1
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"	14,7
Adesione	0,16 N/mm ² – FP = A
Conducibilità termica (valore tabulato p=50%) "λ _{10,dry,mat} "	0,17 W/mK T1
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

